

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C



PROTEGE Y DA COLOR A SU MADERA EN UNA SOLA CAPA.

DESCRIPCIÓN:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C es un producto de última generación que protege el color de su madera con una sola capa. La combinación de aceite (A) y el acelerador (B) proporciona un secado rápido. También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con RMC.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Da color y protege en una sola capa
- 40 colores estándar que pueden mezclarse para obtener posibilidades ilimitadas
- Mejora el aspecto y tacto natural de la madera
- Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
- No contiene ni agua ni solventes
- Mantenimiento fácil
- Sin superposiciones o marcas de inicio
- Protección duradera
- Bajo consumo: 30 - 50 m²/L
- Se puede aplicar sobre toda clase de madera, muebles y suelos (madera sólida, revestimientos, DM, ...)
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente al agua, ideal para cocinas y baños
- Resistente al calor
- Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días
- Un breve período de mantenimiento "en seco": tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Madera sin tratar: lije la superficie siguiendo el procedimiento habitual. Aspire la superficie y elimine los residuos de polvo usando **RMC Cleaner**.
2. Mezcle cuidadosamente los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de 3 unidades A y 1 unidad de B.
3. Una vez que la superficie limpiada esté seca, aplique una cantidad pequeña de **RMC Oil Plus 2C** (con un paño o una máquina de pulir con filtro beige fino). Trabaje en superficies de 5 - 10 m².
4. Deje que el producto penetre en la superficie durante varios minutos. Elimine el exceso de aceite (con un paño o una máquina de pulir con filtro blanco) antes de 15 minutos por zona. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto! Trabaje todas las zonas de la misma manera.
5. En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24 - 36 horas después de la aplicación.

Pasados 5 días se puede aplicar un mantenimiento de agua y RMC productos.

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecencial. La información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

Consultar la ficha de seguridad antes aplicación.
Fecha TDS: 09/09/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Para garantizar una vida óptima de la superficie y protección, debe utilizar los productos de mantenimiento de Rubio Monocoat.

Los materiales utilizados se pueden limpiar con **RMC Cleaner**.

CONSUMO:

30-50 m²/L, según el tipo de madera y el método de lijado y aplicación.

RMC Oil Plus 2C puede usarse hasta un máximo de 4 - 6 horas después del mezclado.

COMENTARIOS

CONSUMO APLICACIONES INDUSTRIALES: 60 - 80 m²/L.

Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

RMC Oil Plus 2C (A)

Estado físico a 20°C: líquido

Olor: Aceitoso

Punto de inflamación: > 99 °C

Densidad: > 0,9 kg/L

Contenido de VOC: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Estado físico a 20°C: líquido

Olor: inodoro

Color: claro

Punto de inflamación [°C]: > 160 °C (encima)

Contenido de VOC: 0 g/L

ENVASE:

Lata conjunto 350 ml:

275 ml **RMC Oil Plus 2C (A)** y 75 ml **RMC Accelerator (B)**

Lata conjunto 1,3 L:

1 L **RMC Oil Plus 2C (A)** y 0,3 L **RMC Accelerator (B)**

Lata conjunto 3,5 L:

2,750 L **RMC Oil Plus 2C (A)** y 0,750 L **RMC Accelerator (B)**

ALMACENAMIENTO:

Este producto se puede almacenar durante 24 meses en un entorno seco en su embalaje original.

ATENCIÓN:

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua!

